

VATTENRENING FÖR RENT OCH SÄKERT VATTEN



	VH150	VH200	VH410	VH410M
<b>Tekniska data</b>				
Kapacitet Max*	40 l/min	60 l/min	98 l/min	98 l/min
El.anslutning	240 V	240 V	240 V	240 V
Effektbehov	32 W	35 W	60 W	60 W
Arbetsstryck max	9 bar	9 bar	9 bar	9 bar
Material	SS 304	SS 304	SS 304	SS 304
Anslutningar	3/4" / 1"	3/4" / 1"	3/4" / 1"	3/4" / 1"
<b>Dimensioner</b>				
Strålningskammare	33 x 9 cm	45 x 9 cm	60 x 9 cm	60 x 9 cm
Nätaggregat (BxHxD)	17 x 8 x 7 cm	17 x 8 x 7 cm	17 x 8 x 7 cm	24 x 8 x 7 cm
Möjlighet för sensor:	Nej	Nej	Nej	Ja
Artikelnummer:	101192	100761	101063	

\* Angivna kapaciteter avser transmissionsvärde på 85 % vid 10 mm kuvett och en dos på 16 mJ/cm<sup>2</sup>.

RESERVDELAR	
Artikelnummer:	Produkt:
101222	UV Lampa VH150, S150RL-HO
100774	UV Lampa VH200, S200RL-HO
100725	UV Lampa VH 410, S410RL-HO
101223	Kvartsglas VH150, QSO-150
100477	Kvartsglas VH200, QS-001
100726	Kvartsglas VH410, QSO-410
101238	Strömförsörjningsenhet för VH150, VH200, VH410 BA-ICE-CL
101239	Strömförsörjningsenhet för VH410M, BA-ICE-CM

