

**flooré**


# Produktkatalog

FLOORÉ GOLVVÄRME



INNEHÅLL

**Vattenburen golvvärme | Shuntar och reglering | Flooré Smart Home**



# flooré

RÅDGIVNING OCH SUPPORT  
8-16 VARDAGAR

**010-221 64 00**  
**info@floore.se**

Hitta din närmaste återförsäljare på  
**www.floore.se**

## Mottagning av gods

Vid mottagning av gods ska godset kontrolleras och fraktsedeln skrivas på. Synliga skador på emballaget eller saknat gods/kolli ska anmälas omedelbart vid leverans och noteras på kvittensen. Dolda skador ska anmälas till transportören inom 7 dagar samt styrkas med foto på emballage och gods.

Kontrollera att bifogad följesedel överensstämmer med levererat material. Eventuella avvikelser ska anmälas inom 7 arbetsdagar från mottagningsdatum.

## Så här enkelt lägger du Flooré Värmegolv

Instruktionsfilm:



# Innehåll

Inledning .....	4-8
Kvadratmeterpriser .....	9
Flooré Skiva .....	10-13
Ingjuten golvvärme .....	14-17
Golvvärme i trägolv .....	18-19
Golvvärmrar Premium .....	20-21
Golvvärmrar Standard .....	22-23
Reglering av vattenburen golvvärme .....	24
Golvvärmeskåp, färdigmonterade med fördelare .....	25
Fördelare .....	26-27
Shuntar .....	28-32
Golvvärmeskåp .....	33
Tillbehör .....	34-35
Flooré Smart Home .....	36-42
Trådbunden styrning .....	43
Flooré Kit .....	44-46
Marknadsföringsmaterial och ritning .....	47



Vi på Flooré är stolta över att vårt huvudkontor ligger på den norrländska landsbygden. Vårt huvudkontor finner du i Torpshammar, Ånge kommun, nära älven Ljungan och Sveriges geografiska mittpunkt. För oss känns det viktigt att bidra med utveckling och social hållbarhet i ett socioekonomiskt utsatt område. Förutom den fina bonusen att det är obeskrivligt vackert här, är de mänsklig vardefulla för oss.

## Du förtjänar varma fötter och ett behagligt hem

Alla ska ha möjlighet till jämn och behaglig värme i hemmet till en rimlig energiförbrukning. Där är vi nog överens.

Hela Floorés produktserie är utvecklad med utgångspunkt i att vem som helst själv ska kunna lägga golvvärme. Vi hjälper dig på vägen och du får ett livslångt och behagligt inomhusklimat. Detta i motsats till elementuppvärmda rum som ger en ojämnn värmefördelning, orsakar dammbildning och dessutom påverkar inredningen.

Flooré erbjuder alltid fri planeringsservice när du köper vår golvvärme och ytan är större än 24 kvm. Skicka produktlistan och en skalenlig ritning av ytan som ska ha golvvärme till offert@floore.se.

guide.floore.se

### GOLVVÄRMEGUIDE

Det är enkelt att välja rätt golvvärme i vår golvvärme-guide. Svara på några frågor och få en komplett artikellista och rekommenderat cirkapris på golvvärme inklusive styrning. Gör guiden på guide.floore.se.



### GÖR DET SJÄLV!

Våra smarta skivor gör det enkelt att själv lägga golvvärme.




### HJÄLP MED PLANERING OCH RITNING

På guide.floore.se får du en komplett artikellista för just ditt värmegolv. Ge oss en ritning av ditt/dina rum så hjälper vi till med planering och läggningsritning.



### SUPPORT PÅ VÄGEN

Behöver du support? Vi är bara ett telefonsamtal bort.



## Flooré Skiva:

Passar alla golv och golvytor

Lätt att skära


Inga specialverktyg behövs

Lätt att lägga själv

Kan beträdas direkt



**VIDEO**  
SÅ HÄR ENKELT  
ÄR DET:



## Lite smartare - så att du får tid över till det som verkligen betyder något.

Det handlar om logik - när du är på jobbet eller barnen är på skolan finns ingen anledning att hålla alla rum uppvärmda.

Med Flooré Smart Home har du möjligheten att hålla nere energikostnaden i både hem och fritidshus.

Flooré Skiva reagerar snabbt när du ändrar temperaturen. Så snabbt som inom 45 minuter. I vanliga system kan det ta upp till 8 timmar!


Vi har utvecklat smarta lösningar oavsett om du bygger nytt eller renoverar ditt befintliga hem. Smart på det sättet att det är enkelt att installera, ger effektiv värme och höjer värdet på din bostad.

GOLVVÄRME:



Varma golv,  
jämna värmeffördelning

ELEMENT:



Kalla golv,  
varmt i takhöjd



### Tips på vardagslyx

En dag ute i friska luften? Via mobilen höjer du värmen till hemkomsten och kan lägga de fuktiga kläderna på golvet för snabbare torkning.

Både för nybyggnation och renovering

Ökar värdet på din bostad

Styr värmen separat i olika rum

Sänk värmen då du inte är hemma

Jämnnare värme = behagligare värme





# Flooré Golvvärmeguide gör din planering till en barnlek.

Floorés golvvärmeguide hjälper dig att hitta rätt i sortimentet. Genom några enkla frågor skapar guiden en lista med rätt produkter för just ditt värmegolv inklusive styrning av värmen.

Flooré golvvärme passar alla golv, alla underlag och alla sorters rum, även i garage eller uterum. Vår guide rekommenderar den bästa lösningen för just dina förutsättningar.

Guiden är en avancerad beräkningslösning som rekommenderar de enheter som behövs i varje unikt projekt. I vissa fall behövs till exempel shunt, fördelare och ställdon. Tack vare guiden behöver du ingen förkunskap om detta. Du är experten på ditt hus, vi hjälper dig med resten.

Du kan köra guiden flera gånger, varje resultat får ett referensnummer som sparas hos oss i tre månader.

**Du hittar guiden på [guide.floore.se](http://guide.floore.se)**

## Några av frågorna i guiden:

- ▶ Renoverar du eller bygger du nytt?
- ▶ Antal rum?
- ▶ Antal kvadratmeter?
- ▶ Vill du styra värmen från din mobil?



Få rekommenderat pris direkt

För ytor upp till 175 m<sup>2</sup>

Både nybyggnation och renovering

Både ingjutet och skivor

Val av extra isolering

Enklare installation med förmonterade inbyggnadsskåp



## Expertis och avancerad forskning - för att göra det enkelt för dig

Flooré ligger i framkant när det gäller utvecklingen av golvvärme. Den största anledningen till detta är en god expertis och lång erfarenhet tillsammans med den naturliga drivkraften att göra golvvärme tillgängligt för alla.

På 80- och 90-talet var det många skandinaver som ville lägga klinkergolv i sina hem. Problemet var att golven var kalla och obehagliga att gå på och den tidens golvvärme bestod av tidskrävande, ingjuten golvvärme. Vi frågade oss om det verkligen behövde vara så krångligt?

Lösningen blev golvvärme som går att lägga på ett befintligt golv, där värmen hamnar närmare ytan och där golvet reagerar snabbare på höjning och sänkning av värmen.

Som vi brukar säga: "Du lägger inte något mellan plattan och kanna då du kokar kaffe". Därför lägger vi minimalt med material mellan dig och värmen.

- ▶ Flooré Skiva leder värme 10 ggr snabbare än traditionell golvvärme.
- ▶ Värmen hamnar närmare dig eftersom golvet kan läggas direkt på skivan.
- ▶ Köp Flooré golvvärme i byggvaruhus eller på butiker online.
- ▶ Kombinera färdiga kit upp till 65 kvm.

Räkna ut  
kostnaden för  
större projekt

Komplett  
värmegolv  
till m<sup>2</sup>-pris



SID 9



Ingjuten  
golvvärme?

Vi har även kit med  
låg bygghöjd för  
ingjuten golvvärme.

SID 48

## Låt kreativiteten flöda - vi tänker inte hindra dig.

13 mm

Låt oss vara ärliga. Sträckan fram till att man får lägga sitt noga utvalda klinkergolv eller sätta upp första våden av drömtapeten, är lång. Vi gör resan dit lite enklare.

För dig som vill göra skönhetslyft av ett rum är det fortfarande möjligt att samtidigt lägga in golvvärme. När man renoverar ett rum är den slutliga bygghöjden på det färdiga golvet viktig. Detta för att slippa höja dörrtrösklar och behålla så mycket som möjligt av rumshöjden.

Kanske är ditt drömgolv en rejäl klinkerplatta? Med en minimerad bygghöjd på golvvärmens får du plats med både och. Vår tunnaste skiva är nämligen inte högre än 13 mm!

### Fördelar med Floorés tunna skiva vid renovering:

- Minimal minskning av rumshöjden.
- Dörrtrösklar behöver inte höjas.
- Större frihet att välja golv med olika tjocklek.

Säg adjöss till  
värmeelement  
som stör dina  
inrednings-  
visioner!

### Visste du att...

Flooré Golvvärme är allergivänlig. Systemet förhindrar tillväxten av dammkvalster och mögelsporer.



# Kvadratmeterpriser

För att underlätta offerter och dimensionering så erbjuder vi fasta m<sup>2</sup>-priser på en rad av våra produkter. Det innebär att vi gör jobbet åt dig, vid ordern avrundar vi rören till jämna rulllängder, beräknar spill, antal anslutningskopplingar och tar med allt som behövs för golvet fram till fördelaren, inklusive rörkopplingar 3/4" EuroCone.

Det gör det enklare för dig som kund eller återförsäljare att snabbt få en offert och minimerar risken att glömma något. Ritningar över förläggningen ingår kostnadsfritt.

## Flooré Skiva

- Innehåller: Premiumrör, skivor, aluminiumtejp och anslutningskopplingar

ART NR	BENÄMNING	TJOCKLEK	RÖR	MAX SLINGA
410 00	M <sup>2</sup> -pris komplett 1213 c/c 192 mm	13 mm	12x1,6 mm Premium	12 m <sup>2</sup>
410 06	M <sup>2</sup> -pris komplett 1617 c/c 200 mm	17 mm	16x2,0 mm Premium	16 m <sup>2</sup>
410 07	M <sup>2</sup> -pris komplett 1625 c/c 200 mm	25 mm	16x2,0 mm Premium	16 m <sup>2</sup>
410 09	M <sup>2</sup> -pris komplett 1650 c/c 200 mm	50 mm	16x2,0 mm Premium	16 m <sup>2</sup>



## Flooré Ingjuten golvvärme med rörhållarskena

- Fästs i isoleringen med medföljande rörhållarskenor

ART NR	BENÄMNING	CC RÖR	RÖR	MAX SLINGA
410 20	M <sup>2</sup> -pris komplett premium	200 mm	16x2,0 mm Premium	16 m <sup>2</sup>
410 18	M <sup>2</sup> -pris komplett standard	200 mm	16x2,0 mm Standard	16 m <sup>2</sup>
410 23	M <sup>2</sup> -pris komplett ytor →150 m <sup>2</sup>	200 mm	20x2,0 mm Standard	23 m <sup>2</sup>
412 23	M <sup>2</sup> -pris komplett garage/industri	300 mm	20x2,0 mm Standard	34 m <sup>2</sup>



## Flooré Ingjuten golvvärme med buntband

- Fästs i armeringen med najpistol eller medföljande bundband.

ART NR	BENÄMNING	CC RÖR	RÖR	MAX SLINGA
410 21	M <sup>2</sup> -pris komplett premium	200 mm	16x2,0 mm Premium	16 m <sup>2</sup>
410 19	M <sup>2</sup> -pris komplett standard	200 mm	16x2,0 mm Standard	16 m <sup>2</sup>
410 24	M <sup>2</sup> -pris komplett ytor →150 m <sup>2</sup>	200 mm	20x2,0 mm Standard	23 m <sup>2</sup>
412 24	M <sup>2</sup> -pris komplett garage/industri	300 mm	20x2,0 mm Standard	34 m <sup>2</sup>



## Materialsats till spårade golvspånskivor 22 mm

- Innehåller: Aluminiumplåtar, rör och rörkopplingar.


ART NR	PASSAR SPÅRADE SPÅNSKIVOR	RÖR	MAX SLINGA
410 28	Novopan, LK, Moelven. Premium.	16x2,0 mm Premium	16 m <sup>2</sup>
410 27	Novopan, LK, Moelven. Standard.	16x2,0 mm Standard	16 m <sup>2</sup>
410 29	Forestia, Tignum, Tempo.	17x2,0 mm Standard	16 m <sup>2</sup>



# Flooré Skiva

Flooré skiva är en fräst EPS-skiva med laminerad aluminiumfolie som sprider värmens och gör att rören kan ha ett större avstånd. Skivan monteras och kapas enkelt med en vanlig kniv, alla skivor har färdigfrästa vändspår, 25 och 50 mm skivorna har även diagonala returspår och tack vare vår lösning med en laminerad aluminiumyta istället för lösa plåtar, så täcker du nästan 100% av rummets yta och får bästa värmespridning. Istället för jämförelsevis endast 70-80%.

Utnyttja bygghöjden till isolering, inte extra gipsskivor eller spackel. En självklarhet tycker vi, det är därför kravet vid utvecklingen av vår skiva var att man ska kunna lägga golvet direkt på skivan. Detta uppnådde vi med en tunnare laminerad folie och en högre kvalitét på EPS-materialet.



## Lägsta bygghöjd

Lägg klinker eller trägolv direkt på skivan.



## Snabbast reaktionstid

43 min jämfört med 7-8 timmar vid ingjutet.



## Enkel installation

Skärbar skiva med inbyggda vändspår



## Lägg direkt på oisolerat källargolv

Våra skivor finns med extra isolering.



SVENSK  
PRODUKT

Flooré Skiva är en svensk produkt som tillverkas i den norrländska byn Torpshammar i Medelpad.

Alla skivor har färdiga vändspår

Lägg klinker eller laminatgolv direkt på


43 min i reaktionstid (7-8 tim vid ingjutet)

Kan läggas direkt på oisolerat källargolv (25 och 50 mm)



## Flooré Skiva för 12 mm rör

- Aluminiumbelagd EPS-skiva. Mått 1175x768 mm.
- Levereras dubbeldirkta i 10/5 st förpackningar.




ART NR	EAN	SKIVA	C/C	TJOCKLEK	FÖRP	YTA FÖRP	ÅTGÅNG RÖR PER M <sup>2</sup>	MAX M <sup>2</sup> PER SLINGA	W/M <sup>2</sup> *
414 53	7350010414537	1213	192 mm	<b>13 mm</b>	10 st	9,0 m <sup>2</sup>	5,25 m	12 m <sup>2</sup>	88 (65)*
414 72	7350010414728	1225	192 mm	<b>25 mm</b>	5 st	4,5 m <sup>2</sup>	5,25 m	12 m <sup>2</sup>	88 (65)*
414 77	7350010414773	1250	192 mm	<b>50 mm</b>	5 st	4,5 m <sup>2</sup>	5,25 m	12 m <sup>2</sup>	88 (65)*

\* Effektangivelserna är beräknade med klinkers 8-12mm som golvbeläggning och vid max framledningstemperatur 45°C Δt 7°C  
(Värden inom parantes vid 8mm laminatgolv, byggplast och lumppapp som golvbeläggning.)

## Flooré Skiva för 16 mm rör

- Aluminiumbelagd EPS-skiva. Mått 1175x800 mm.
- Levereras dubbeldirkta i 10/5 st förpackningar.



Se  
sid 9 för  
m<sup>2</sup>-pris

ART NR	EAN	SKIVA	C/C	TJOCKLEK	FÖRP	YTA	ÅTGÅNG RÖR PER M <sup>2</sup>	MAX M <sup>2</sup> PER SLINGA	W/M <sup>2</sup> *
414 65	7350010414667	1617	200 mm	<b>17 mm</b>	10 st	9,4 m <sup>2</sup>	5 m	16 m <sup>2</sup>	90 (65)*
414 85	7350010414827	1625	200 mm	<b>25 mm</b>	5 st	4,7 m <sup>2</sup>	5 m	16 m <sup>2</sup>	90 (65)*
414 89	7350010414872	1650	200 mm	<b>50 mm</b>	5 st	4,7 m <sup>2</sup>	5 m	16 m <sup>2</sup>	90 (65)*

\* Effektangivelserna är beräknade med klinkers 8-12mm som golvbeläggning och vid max framledningstemperatur 45°C Δt 7°C  
(Värden inom parantes vid 8mm laminatgolv, byggplast och lumppapp som golvbeläggning.)

## Rekommendationer för att fästa Flooré Skiva i underlaget



### Flooré Smart Glue



### Dubbelhäftande mattejp



### Montageskruv eller gipsskruv



Vid klinkers som golv används  
golvlim eller flytfix enligt tabell  
till höger.



TILLVERKARE	FIX FÖR VÅTUTRYMMEN ELLER BETONG
Alfix	Alfix ReadyFlex
Bostik	Tile Adhesive 8010 Combi
Casco	BoardFix
Combindix	CM 510 Flexfix
Kiilto	Floorfix DF eller Flytfix DF + Fixbinder
LIP	LIP Flytfix
Mapei	Ultralite S2 Quick eller Ultralite S2 lättfix
Schönox	Schönox FS
Weber	Weber Flex Fix

TILLVERKARE	GOLVLIM FÖR TORRA UTRYMMEN
Bostik	StarTac Floor, MultiTac eller Attack

OBS! Följ alltid rekommendationer och monteringsanvisningar från respektive tillverkare. Du hittar dom på floore.se/support

## Flooré Skiva för 20mm rör

ART NR	SKIVA	C/C	TJOCKLEK	ANTAL /PALL	M <sup>2</sup> /PALL	ÅTGÅNG RÖR/M <sup>2</sup>	MAX SLINGA	W/M <sup>2</sup> *
622 26	2025	250 mm	25 mm	90 st	79,3 m <sup>2</sup>	4 m	28 m <sup>2</sup>	70 (52)
622 27	2030	250 mm	30 mm	75 st	66,1 m <sup>2</sup>	4 m	28 m <sup>2</sup>	70 (52)


\* Effektangivelserna är beräknade med klinkers 8-12 mm som golvbeläggning och vid max framledningstemperatur 45 °C Δt 7 °C (Värden inom parentes vid 8 mm laminatgolv, byggplast och lumpapp som golvbeläggning.)

## Flooré Skiva - tillbehör

### Aluminiumtejp

- Tjocklek 50 µm, bredd 50 mm
- Används för att täcka vändspåren och skarva golvvärmeskivorna

ART NR	EAN	LÄNGD
410 33	7350010410331	25 m



### Flooré Smart Glue

- Appliceras direkt från flaskan på skivan
- Självexpanderande enkomponentslim anpassat för golvvärmeskivor
- Permanent lim, tidsbesparande och enkelt att limma

ART NR	EAN	STORLEK
LIM1	7340183400086	1 kg



### Dubbelhäftande mattejp 50 mm x 25 m

- Används för montering av värmegolvskivor på jämna och torra underlag för de fall flytande golv läggs som ytmaterial.
- 25 m räcker till ca 10 m<sup>2</sup>.

ART NR	EAN	LÄNGD
412 2550	8001814201579	25 m



### Funktion mellangolv 6mm

- Används vid mjuka golvbeläggningar som inte kan läggas direkt på Flooré Skiva, exempelvis linoleumklickgolv eller plastmatta.
- MDF 6x1250x610mm med spånt och not.

ART NR	EAN	FÖRP
761 253	7040437612530	2,83 m <sup>2</sup>





# Projektförsäljning helpallar

Flooré är idag är en ledande leverantör av vattenburen golvvärme genom byggmaterialhandeln i Sverige. Vi är dessutom en av Europas största tillverkare av golvvärmeskivor, där skivorna säljs genom flera stora internationella golvvärmeleverantörer. Våra golvvärmeskivor tillverkas i helautomatiska robotlinjer i Torpshammar, mitt i Sverige. Vår produktionskapacitet överstiger hela 500 000 m<sup>2</sup> per år.

Vi erbjuder projektförsäljning **till dig som har större behov än fem pallar per order**. Detta är uppskattat hos arkitekter, byggföretag, grossister och villaleverantörer då vi kan erbjuda hela vårt sortiment av golvvärmeskivor till konkurrenskraftiga priser. Helpallar är beställningsvara och levereras normalt inom 15 arbetsdagar.

## Flooré Skiva för 12 mm rör

ART NR	SKIVA	C/C	TJOCKLEK	ANTAL /PALL	M <sup>2</sup> /PALL	ÅTGÅNG RÖR/M <sup>2</sup>	MAX SLINGA	W/M <sup>2</sup> *
622 01	1213	125 mm	13 mm	170 st	149,8 m <sup>2</sup>	8 m	8 m <sup>2</sup>	117 (84)
622 03	1213	150 mm	13 mm	170 st	149,8 m <sup>2</sup>	6,7 m	9 m <sup>2</sup>	106 (78)
622 04	1213	192 mm	13 mm	170 st	153,4 m <sup>2</sup>	5,25 m	12 m <sup>2</sup>	88 (65)
622 05	1225	125 mm	25 mm	90 st	79,3 m <sup>2</sup>	8 m	8 m <sup>2</sup>	117 (84)
622 06	1225	192 mm	25 mm	90 st	81,2 m <sup>2</sup>	5,25 m	12 m <sup>2</sup>	88 (65)
622 07	1250	192 mm	50 mm	45 st	40,6 m <sup>2</sup>	5,25 m	12 m <sup>2</sup>	88 (65)

## Flooré Skiva för 16 mm rör

ART NR	SKIVA	C/C	TJOCKLEK	ANTAL /PALL	M <sup>2</sup> /PALL	ÅTGÅNG RÖR/M <sup>2</sup>	MAX SLINGA	W/M <sup>2</sup> *
622 15	1617	150 mm	17 mm	130 st	114,6 m <sup>2</sup>	6,7m	12 m <sup>2</sup>	115 (75)
622 29	1617	200 mm	17 mm	130 st	122,2 m <sup>2</sup>	5 m	16 m <sup>2</sup>	90 (65)
622 22	1625	100 mm	25 mm	90 st	84,6 m <sup>2</sup>	10 m	9 m <sup>2</sup>	142 (89)
622 21	1625	150 mm	25 mm	90 st	79,3 m <sup>2</sup>	6,7m	12 m <sup>2</sup>	115 (75)
622 30	1625	200 mm	25 mm	90 st	84,6 m <sup>2</sup>	5 m	16 m <sup>2</sup>	90 (65)
622 19	1630	150 mm	30 mm	75 st	66,1 m <sup>2</sup>	6,7m	12 m <sup>2</sup>	115 (75)
622 31	1630	200 mm	30 mm	75 st	72 m <sup>2</sup>	5 m	16 m <sup>2</sup>	90 (65)
622 32	1650	200 mm	50 mm	45 st	42,3 m <sup>2</sup>	5 m	16 m <sup>2</sup>	90 (65)

## Flooré Skiva för 16 mm rör med kombinerat c-avstånd

ART NR	SKIVA	C/C	TJOCKLEK	ANTAL /PALL	M <sup>2</sup> /PALL	ÅTGÅNG RÖR/M <sup>2</sup>	MAX SLINGA	W/M <sup>2</sup> *
622 45	1625	100/200 mm	25 mm	90 st	84,6 m <sup>2</sup>	5-10 m	9-18 m <sup>2</sup>	90-142 (65-90)*
622 46	1630	100/200 mm	30 mm	75 st	70,5 m <sup>2</sup>	5-10 m	9-18 m <sup>2</sup>	90-142 (65-90)*
622 49	1650	100/200 mm	50 mm	45 st	42,3 m <sup>2</sup>	5-10 m	9-18 m <sup>2</sup>	90-142 (65-90)*
622 55	1625	125/250 mm	25 mm	90 st	79,3 m <sup>2</sup>	4-8 m	11-22 m <sup>2</sup>	70-120 (50-85)*
622 56	1630	125/250 mm	30 mm	75 st	66,1 m <sup>2</sup>	4-8 m	11-22 m <sup>2</sup>	70-120 (50-85)
622 59	1650	125/250 mm	50 mm	45 st	39,6 m <sup>2</sup>	4-8 m	11-22 m <sup>2</sup>	70-120 (50-85)

NYHET!

# Ingjuten golvvärme

Vid nybyggnation med välisolerad betonggrund är ingjutning av slangen direkt i betongen en flexibel och enkel väg till varma fötter. Floorés Standardrör är tillverkad av PE-RT som gör den flexibel att jobba med utomhus även på vintern.

Flooré Premiumrör är ett multilagerrör med helsvetsad aluminiumkärna. Kärnan ger röret unika egenskaper som passar väldigt bra till golvvärme.

Den helsvetsade kärnan gör röret 100% tätt mot syre, det är inte andra syrediffusionstäta rör som exempelvis PEX eller PE-RT rör. Röret leder också värmen bättre. Hela 20% effektivare kan du räkna med att Premiumröret är.



## Enkel installation

Montera röret under eller på armeringen



## Prisvärd lösning

Billigaste lösningen vid nyproduktion



## Flooré effektivast

Bästa värmeöverföring med Flooré Premiumrör

Standardrör för bästa pris

Premiumrör för 100 % syretäthet

20 % effektivare värme med Premiumrör

Flexibla lösningar med 12, 16 eller 20mm rör

Kan fästas direkt mot armeringen



## Ingjuten golvvärme vs. golvvärme med skivor


Ingjuten golvvärme är den vanligaste typen av golvvärme vid nybyggnationer av villor där man enkelt och till lägsta kostnad gjuter in golvvärmeslang direkt i husgrundens.

Slangen läggs antingen direkt på isoleringen och fästs i rörhållarskenor eller så läggs den ovanpå armeringen och fästs i armeringsmattorna med buntband eller najtråd.

### FUNDERAR DU PÅ OM DU SKA GJUTA GOLVVÄRME ELLER LÄGGA SKIVOR?

Fördelen med Ingjuten golvvärme är att det oftast är ett mer prisvärt val vid själva inköpet. Flooré Skiva ger effektivare uppvärmning vilket betyder minskade kostnader på sikt. Ingjuten golvvärme innebär hög flexibilitet vid installationen eftersom du enkelt kan lägga slangar under väggar och i olika avstånd.

Fördelarna med Flooré Skiva är att den leder värmen effektivare och reagerar snabbare då du ändrar temperaturen på golvvärmen [45 minuter istället för upp till 8 timmar]. När du gjuter in golvvärme ska golvvärmerören värma upp hela ingjutningen - du får värme som strålar både uppåt och neråt.



Se  
sid 9 för  
m<sup>2</sup>-pris

## Rörhållarskenor

- Rörhållarskenor för enkel montering av rören direkt på grundisoleringen.
- Längd 1 m. Åtgång 1 st/m<sup>2</sup>
- C/C 100 mm

ART NR	EAN	BENÄMNING	FÖRP
410 94	7350010410942	16-20mm med 40mm hullingar	Styck
410 91	7350010410911	16-20mm utan hullingar	Styck



## Rörhulling

- För att enkelt fästa rörvändningarna i grundisoleringen.
- Kan monteras med specialverktyg stående för bättre arbetsställning

ART NR	EAN	BENÄMNING	FÖRP
410 78	7350010410782	Rörhulling för 16-20mm rör	25 st



## Rörvinda

- Ihopfällbar för enkel transport
- För enkel montering av golvvärmeslang

ART NR	EAN	BENÄMNING	FÖRP
416 09	7350010416098	Rörvinda	St



## Korrugerat skyddsrör

- Används för att skydda röret vid expansionsskarvar och väggenomföringar.
- Kan användas för att isolera transportsträckor.
- För rör 12-20mm


ART NR	EAN	BENÄMNING	FÖRP
410 73	7350010410737	23 mm skyddsrör	50 m



## Fästmärla i plast

- 45mm för att fästa rörhållarskena art.nr 41091 i isoleringen. Åtgång 3st/m<sup>2</sup>
- 60mm för att fästa rörvändningarna i isoleringen.

ART NR	EAN	BENÄMNING	FÖRP
410 95	7350010410959	Fästmärla 45 mm	100 st
410 96	7350010410966	Fästmärla 60 mm	100 st



## Buntband

- För att fästa rören i armering

ART NR	EAN	BENÄMNING	FÖRP
410 75	5414363060369	Buntband 114 x 2,4 mm	100 st
410 76	4250738108585	Buntband 200 x 4,8 mm	100 st



## Najtråd

- För att fästa rören i armering, med öglor.

ART NR	EAN	BENÄMNING	FÖRP
410 77	7350010410775	Najtråd	250 st



## Skåpstativ för ingjutning

- För att fästa fördelarskåpet i grundisoleringen

ART NR	EAN	BENÄMNING	FÖRP
415 90	7350010415909	Skåpstativ för INV fördelarskåp	Par



## Rörböjningsstöd för Standardrör

- För att få 90-graders böjar vid uppgång till fördelare.
- Behövs ej till våra Premiumrör.

ART NR	EAN	BENÄMNING	FÖRP
410 70	7350010410706	12-17mm i plast	Styck
410 72	7350010410720	20mm i plast	Styck



CC AVSTÅND MELLAN RÖR	ANVÄNDNINGSMRÅDE	ÅTGÅNG RÖR M <sup>2</sup>
125 mm	Inspackling ←20mm spackel. Normalt vid inspackling i badrum.	8m
150 mm	Inspackling →20mm spackel.	6,7m
192 mm	Flooré Skiva	5,25m
200 mm	Ingjutet min 45mm djupt. Normalt vid husgrunder.	5m
300 mm	Ingjutet utan behov av jämnvarmt golv. Garage, industrilokaler etc.	3,4m
400 mm	Byggnad med lägre värmebehov, lagerlokaler etc.	2,5m

DIAMETER RÖR	ANVÄNDNINGSMRÅDE	MAX SLINGLÄNGD
12x1,6 mm	Inspackling i badrum och hall. 13mm Flooré Skiva. Mindre ytor.	65m
16x2,0 mm	Spårade golvspånskivor, Flooré Skiva, Husgrunder och ingjutet under 150kvm.	90m
20x2,0 mm	Ingjutet över 150kvm.	120m



### NYHET! GOLVVÄRMEGUIDE

Nu blir det ännu enklare för dig att välja rätt golvvärme. Genom att svara på några frågor får du en komplett artikellista och rekommenderat pris på golvvärme inklusive styrning. Gör guiden på [guide.floore.se](http://guide.floore.se).

# Golvvärme i trägolv

Våra materialsatser med rör och värmespridande aluminiumplåtar monteras under golvet i en bärande konstruktion av antingen glesreglar som läggs tvärs över golvbjälkarna eller självbärande golvspånskivor med färdigrästa spår för golvvärme.

Till plåtarna rekommenderar vi först och främst vårt premiumrör som tack vare sin aluminiumpär har över 600% mindre längdutvidgning av värmens, vilket är en fördel för att minimera ljud från golvet när röret blir längre när värmens slås på.

Våra svenska tillverkade produkter finns till alla kända märken av golvvärmeskivor till priser som tål att jämföras.

När du köper materialet från Flooré så kan du känna dig trygg med att vi finns tillgång med support och tekniska beräkningar och i våra färdiga kvadratmeterpriser ingår alltid en förläggningsritning till just ditt objekt.



## Passar i spånskivor från alla kända tillverkare

Våra dimensioner på slang och plåtar passar 22 mm spårade spånskivor



## Snabb reaktionstid

Reagerar snabbare än ingjuten golvvärme



## Beräkningar ingår i våra m<sup>2</sup>-priser

Du får förläggningsskiss och cad-ritning från experter på golvvärme



**TIPS!** Flooré Skiva går att lägga ovanpå ditt befintliga golv.

SID 10

# Flooré golvvärme i trägolv



**Byggelit**

## Tempo spårade golvspånskivor

- C/C 200 för 17 mm rör
- Trärvvara från hållbart FSC-certifierat skogsbruk i de norrländska skogarna

ART NR	EAN	BESKRIVNING	YTA FÖRP	FÖRPACKNING
A12220A10583	7392951105839	Spånskiva 22x620x1820	38,88 m <sup>2</sup>	36 st
A12220A10585	7392951105853	Vändskiva 22x595x1220	25,7 m <sup>2</sup>	36 st

## Golvvärmeplåt

- Används vid glesregling eller spårade golvspånskivor för golvvärmerör
- Med knäckanvisningar för enkel delning
- Mått plåt 0,5 x 190 x 1150 mm
- Materialåtgång ca 4 st/m<sup>2</sup> för 16 & 17 mm rör



ART NR	EAN	PASSAR RÖR	PLÅT MÄTT	CC RÖR	PASSAR SPÅNSKIVOR
410 35	7350010410355	16 mm	0,5 x 190 x 1150 mm	200 mm	Novopan, LK, Moelven.
410 31	7350010410317	17 mm	0,5 x 190 x 1150 mm	200 mm	Forestia, Tignum, Tempo.

# Flooré Golvvärmerör Premium

Flooré multilagerrör är vår premiumvariant av golvvärmerör och dess kärna av helsvetsad aluminium gör att röret får en hel del unika egenskaper som passar perfekt till just golvvärme.

Aluminiummantelns helsvetsning gör röret 100% tätt mot syre som annars kommer in i värmesystemet och med tiden orsakar rost i järndelar.

Längdutvidgningen är mycket mindre än rör utan aluminium, vilket passar perfekt när röret ska byggas in i ett golv där man inte vill ha oönskade rörelser.

Värmeöverföringen i röret sker från insidan till utsidan av röret vilket är perfekt när dess uppgift är att avge värme till golvet.

Rören ska alltid kalibreras i ändarna vid installation för att bli helt runt och inte förstöra o-ringen i kopplingen. Tack vare att rören håller formen vid bockning kan man enkelt göra snygga installationer utan behov av klumpiga bockstöd.



## Leder värme 20% effektivare

Smarta rör som leder värme från insidan till utsidan mer effektivt än standardrör – vilket är optimalt för golvvärme.



## Optimalt för att undvika missljud

När varmvatten ska användas i rör, utvidgas vanligen materialet och det är då missljud skapas. Vårt premiumrör har en aluminiummantel som minskar utvidgningen med 600%.



## Ingen risk för rost

Röret är 100% tätt mot syre



# Golvvärmerör Premium



## Flooré golvvärmerör premium

- Aluminiumkärna
- Arbetstemperatur upp till 95°C
- Arbetstryck upp till 10 bar (12mm 6 bar)
- 20% Bättre värmeförläggning
- 100% Syrediffusionstät
- 600% mindre längdutvidgning



ART NR	EAN	RÖR	FÖRP
416 41	7350010416418	12x1,6 mm	35 m
416 42	7350010416425	12x1,6 mm	50 m
416 43	7350010416432	12x1,6 mm	65 m
416 44	7350010416449	12x1,6 mm	200 m
416 63	7350010416630	16x2,0 mm	50 m
416 65	7350010416654	16x2,0 mm	100 m
416 66	7350010416661	16x2,0 mm	200 m
416 67	7350010416678	16x2,0 mm	500 m
416 81	7350010416814	20x2,0 mm	120 m
416 82	7350010416821	20x2,0 mm	240 m

### MATERIALÅTGÅNG

DIMENSION	ÅTGÅNG
c/c 125 mm	8 m/m <sup>2</sup>
c/c 150 mm	6,7 m/m <sup>2</sup>
c/c 192 mm	5,25 m/m <sup>2</sup>
c/c 200 mm	5 m/m <sup>2</sup>
c/c 300 mm	3,4 m/m <sup>2</sup>

### MAXLÄNGD PER SLINGA

DIMENSION	ÅTGÅNG
12x1,6 mm	65 m
16x2,0 mm	90 m
20x2,0 mm	120 m

## Kalibreringsverktyg

- Krävs för att kalibrera/grada Golvvärmerör Premium innan anslutning
- För skruvdragare eller manuell

ART NR	EAN	
416 00	7350010416005	För golvvärmerör 12 mm
416 01	7350010416012	För golvvärmerör 16 mm
416 02	7350010416029	För golvvärmerör 20 mm
416 07	7350010416074	Manuell 16, 20 & 26 mm



416 00  
416 01  
416 02

416 07

## Bockfjäder

- För Golvvärmerör Premium
- Utvändig
- Används för att inte få veck på röret vid handböckning

ART NR	EAN NR	
416 32	7350010416326	För golvvärmerör 12 mm
416 33	7350010416333	För golvvärmerör 16 mm
416 34	7350010416340	För golvvärmerör 20 mm



# Flooré PE-RT golvvärmerör

Vår standardversion av golvvärmerör är utfört i PE-RT plast. Det är ett material som lämpar sig mycket bra för golvvärme och är väl beprövat med över 35 år av erfarenhet.

PE-RT är nästa generation golvvärmerör och börjar nu att bli allt vanligare än exempelvis de populära PEX-rören som länge varit standarden i branschen.

En enklare produktionsprocess och bättre tekniska egenskaper gör PE-RT rören billigare och flexiblare, och dessa kan läggas utomhus även i lägre temperaturer utan att bli helt stela.



## Flexibel

Även vid låga temperaturer



## Prisvärd lösning



## Lättarbetad

Mjuk och böjbar



# Golvvärmerör Standard

## Flooré golvvärmerör Standard

- PE-RT med EVOH syrediffusionsspärr
- Kräver rörbockningsstöd vid uppgång till fördelaren

ART NR	EAN	RÖR	FÖRP
419 42	7350010419426	12x1,6 mm	50 m
419 43	7350010419433	12x1,6 mm	65 m
419 44	7350010419440	12x1,6 mm	200 m
419 45	7350010419457	12x1,6 mm	500 m
419 62	7350010419624	16x2,0 mm	50 m
419 64	7350010419648	16x2,0 mm	90 m
419 66	7350010419662	16x2,0 mm	200 m
419 67	7350010419679	16x2,0 mm	500 m
410 55	7350010410553	17x2,0 mm	90 m
410 57	7350010410577	17x2,0 mm	200 m
419 75	7350010419754	20x2,0 mm	120 m
419 76	7350010419761	20x2,0 mm	240 m
419 78	7350010419785	20x2,0 mm	500 m



## MATERIALÅTGÅNG

DIMENSION	ÅTGÅNG
c/c 125 mm	8 m/m <sup>2</sup>
c/c 150 mm	6,7 m/m <sup>2</sup>
c/c 192 mm	5,25 m/m <sup>2</sup>
c/c 200 mm	5 m/m <sup>2</sup>
c/c 300 mm	3,4 m/m <sup>2</sup>

## MAXLÄNGD PER SLINGA

DIMENSION	LÄNGD
16x2,0 mm	90 m
17x2,0 mm	90 m
20x2,0 mm	120 m

## Rörböjningsstöd

- För fixering av rörböjar vid PE-RT och PEX-rör.


ART NR	EAN	
410 70	7350010410706	12-17 mm plast
410 72	7350010410720	20 mm plast



# Reglering av vattenburen golvvärme

Regleringen är **hjärtat och hjärnan** i ett golvvärmesystem. Den gör det möjligt att reglera rumstemperaturen genom att **styra flödet och temperaturen** på vattnet i slingorna.

De viktigaste komponenterna beskrivs nedan. Genom att använda vår onlineguide för golvvärme får du rekommendationer på produkter för reglering beroende på just dina förutsättningar. Guiden hittar du på [guide.floore.se](http://guide.floore.se).



## SHUNT

Cirkulerar och "blandar till" rätt temperatur på vattnet i slingorna. Behövs när golvvärmen ska kopplas på elementrör. Golvvärme bör och behöver inte ha lika varmt vatten som vattnet i elementen. Temperaturen måste minskas och detta görs med hjälp av shunten.

SID 28-30



## FÖRDELARE

Fördelar vattnet när du har flera rörslingor. Det gör det möjligt att ha olika temperatur i dina rum/zoner. Kopplas till en shunt eller annan värmekälla. Varje slinga kan ha en egen termostat och eget ställdon som styr flödet i slingan. Det är även möjligt att koppla flera slingor till en och samma termostat.

SID 26



## TERMOSTAT

Talar om för shunt och fördelare vilken temperatur golvet ska ha. Kommunikationen sker lite olika beroende på vilken termostat du väljer. Den trådlösa termostaten kommunicerar med en kopplingsbox som i sin tur kommunicerar med ett eller flera ställdon. Ställdonet sitter på fördelaren och styr flödet i slingan.

SID 36



## VÅR GUIDE HJÄLPER DIG ATT VÄLJA RÄTT

Ibland är det inte helt enkelt att veta vilken fördelare, shunt eller styrning som passar just ditt projekt. Därför finns Flooré Golvwärmeguide. När du svarar på några frågor om ditt projekt får du en lista med de artiklar du behöver.

## LÄGGNINGSRITNING INGÅR!

När du köper över 24 m<sup>2</sup> av vår golvvärme ingår en kostnadsfri läggningsritning! Skicka produktlistan alt referensnummer från golvwärmeguiden och en skalenlig ritning av ytan som ska ha golvvärme till oss på [offert@floore.se](http://offert@floore.se). Då går våra tekniker igenom ditt underlag och du får en ritning av hur du ska lägga golvvärmen.

guide.floore.se



## FÄRDIGMONTERADE GOLVVÄRMESKÅP

Få din shunt/fördelare/styrning levererad färdigmonterad i ett skåp för inbyggnad i vägg. Läs mer på sid 25, 28, 29 och 30.



## Visste du att...

I slutet av en rörslinga har vattnet hunnit svalna något. Därför är det bättre att dra början av röret nära yttervägg och fönster så att röret är som varmast där det som mest behövs.



# Golvvärmeskåp med fördelare, färdigmonterat för inbyggnad



Våra färdigmonterade golvvärmeskåp är kompletta med fördelare och styrning. Vi sköter monteringen korrekt och effektivt i vår fabrik så att du kan fokussera på annat.

Dimensionera antalet utgångar/slingor till 1st per rum eller flera om rummen är större än maxlängden för en slinga. Se tabellen för materialåtgång/maxlängd på sid 9. Slutligen kompletterar du med en termostat för varje rum.



415 38

## Golvvärmeskåp med fördelare, färdigmonterat för inbyggnad

- Innehåller: Kulventiler med vinkel, fördelare, ställdon och kopplingsbox KL08RF.

ART NR	EAN	BENÄMNING	MÅTT BxHxD	SLINGOR
415 32	7350010415329	Prefabskåp 2 slingor	550x710x95 mm	2
415 33	7350010415336	Prefabskåp 3 slingor	550x710x95 mm	3
415 34	7350010415343	Prefabskåp 4 slingor	550x710x95 mm	4
415 35	7350010415350	Prefabskåp 5 slingor	550x710x95 mm	5
415 36	7350010415367	Prefabskåp 6 slingor	550x710x95 mm	6
415 37	7350010415374	Prefabskåp 7 slingor	850x710x95 mm	7
415 38	7350010415381	Prefabskåp 8 slingor	850x710x95 mm	8
415 39	7350010415398	Prefabskåp 9 slingor	850x710x95 mm	9
415 40	7350010415404	Prefabskåp 10 slingor	850x710x95 mm	10
415 41	7350010415411	Prefabskåp 11 slingor	850x710x95 mm	11
415 42	7350010415428	Prefabskåp 12 slingor	850x710x95 mm	12

I vårt onlinesortiment finns även färdigmonterade skåp utan styrning. Besök [floore.se](http://floore.se)

## Termostater

ART NR	EAN	BENÄMNING
SQ605RF	7340183400208	Trådlös, batteridriven med ratt, vit.
SQ610RF	5060103697687	Trådlös, batteridriven med LCD-display.
SQ610	5060103697670	Trådlös, 230v med LCD-display.



Läs mer om termostater:  
[SID 39](#)

**SKA GOLVVÄRMEN  
KOPPLAS IN PÅ  
ELEMENTRÖR?**

Kolla in våra färdigmonterade skåp med shunt.

Färdigmonterade skåp upp till 175 m<sup>2</sup>

[SID 28](#)

Färdigmonterade skåp upp till 65 m<sup>2</sup>

[SID 29](#)

Färdigmonterade skåp upp till 24 m<sup>2</sup>

[SID 30](#)

**TIPS!**

Kolla in våra färdigmonterade fördelare i skåp.


# Fördelare

## Golvvärme fördelare Rostfri


- 1" invändig anslutning fördelarrör
- Flödesmätare för enkel injustering som standard
- Kontrollventil för ställdon, M30x1,5 utvändig gänga
- ¾" Eurocone-anslutningar för 12, 16, 17 eller 20 mm rör
- Komplett med spolningsventiler och manuella avluftare



ART NR	EAN NR	BREDD
418 62	7350010418627	2 slingor 208 mm
418 63	7350010418634	3 slingor 258 mm
418 64	7350010418641	4 slingor 308 mm
418 65	7350010418658	5 slingor 358 mm
418 66	7350010418665	6 slingor 408 mm
418 67	7350010418672	7 slingor 458 mm
418 68	7350010418689	8 slingor 508 mm
418 69	7350010418696	9 slingor 558 mm
418 70	7350010418702	10 slingor 608 mm
418 71	7350010418719	11 slingor 658 mm
418 72	7350010418726	12 slingor 708 mm



BREDD  
Se tabell ovan



75mm

### TILLVALSKOMPONENTER:

1. KULVENTIL
2. STÄLLDON M30X1,5
3. BYPASS
4. ANSLUTNINGSKOPPLING

### NOTERA:

- KULVENTIL ÖKAR BREdden MED 95-100 mm

# Tillbehör Fördelare

## Kulventil

- 1" invändig / 1" utvändig med o-ring

ART NR	EAN	
418 46	7350010418467	1"
418 48	7350010418481	1" med vinkel



## Set med balanserings- och kulventil

NYHET!

- Passar mot 1" rostfri fördelare

ART NR	EAN	
418 49	7350010418498	4-36 lit/min, 3/4" INV x 1" UTV
418 53	7350010418535	Vinkel 4-36 lit/min, 1" INV x 1" UTV



## Bypass till Golvvärmefördelare 1" Rostfri

- Behövs när shunten ej är kopplad till golvvärmestyrningen
- Behövs vid minst en fördelare i huset när shunt ej används
- Behövs ej om alla slingor inte är kopplade till styrningen

ART NR	EAN NR	
418 77	7350010418771	Bypass



## Termometer till Golvvärmefördelare

- Anliggningstermometer som kan monteras på golvvärmefördelare eller andra komponenter.

ART NR	EAN NR	
418 50	7350010418504	Termometer



## Anslutning mot fördelare

- 1" invändig (plan) / 1" utvändig med o-ring
- Krävs för att ansluta Shunt FS 175 till Golvvärmefördelare

ART NR	EAN NR	
418 25	7350010418252	För FS175 mot polymer fördelare



418 25

# Shunt för styrning av flera rum upp till 175m<sup>2</sup>

413 88

## Golvvärmeskåp med Shunt FS 175, fördelare och kopplingsbox, färdigmonterat för inbyggnad

- Innehåller: Shunt, fördelare, ställdon och kopplingsbox KL08RF.
- Komplett för flera rum med olika temperatur
- Levereras i skåp komplett med ram och lucka för montering i vägg 95 mm.
- Förberedd för trådlös kommunikation med termostat.



Skåpet gör det enkelt att installera golvvärme eftersom det levereras färdigmonterat med de delar du behöver för ditt golv. Skåpet byggs in i väggen och döljer fördelare och shunt. Skyddar vid eventuellt rörläckage och rekommenderas av försäkringsbolagen. Dimensionera antalet slingor till 1st per rum eller flera om rummen är större än maxlängden för en slinga. Se materialåtgång/maxlängd på sid 9. Slutligen kompletterar du med en termostat för varje rum.

ART NR	EAN	BENÄMNING	MÅTT BxHxD	SLINGOR
413 82	7350010413820	Prefab FS 175 med 2 slingor	550x710x95 mm	2
413 83	7350010413837	Prefab FS 175 med 3 slingor	550x710x95 mm	3
413 84	7350010413844	Prefab FS 175 med 4 slingor	550x710x95 mm	4
413 85	7350010413851	Prefab FS 175 med 5 slingor	850x710x95 mm	5
413 86	7350010413868	Prefab FS 175 med 6 slingor	850x710x95 mm	6
413 87	7350010413875	Prefab FS 175 med 7 slingor	850x710x95 mm	7
413 88	7350010413882	Prefab FS 175 med 8 slingor	850x710x95 mm	8
413 89	7350010413899	Prefab FS 175 med 9 slingor	850x710x95 mm	9
413 90	7350010413905	Prefab FS 175 med 10 slingor	850x710x95 mm	10
413 91	7350010413912	Prefab FS 175 med 11 slingor	1150x710x95 mm	11
413 92	7350010413929	Prefab FS 175 med 12 slingor	1150x710x95 mm	12

I vårt onlinesortiment finns färdigmonterade skåp även utan styrning. Besök [floore.se](http://floore.se)

SID 36

### REDO FÖR SMART HOME!

Lägg till en gateway och styrs golvvärmens (och mycket mer) med mobilen.



## Shunt FS 175

- Komplett shunt för flera rum med samma temperatur
- Golvvärmeshunt för konstanthållning av framledningstemperatur
- Kan monteras mot golvvärme fördelare
- Lågt installationsdjup, passar i 95 mm vägg/fördelarskåp
- ¾" invändiga anslutningar på primärsidan
- Reglerbar backventil som ger möjlighet att öka avgiven effekt i systemet med låg tryckskillnaden mellan primärsidans tilllopp och retur
- Konsol för fristående montage ingår



ART NR	EAN NR	
413 07	7350010413073	Shunt FS 175

# Shunt för styrning av flera rum upp till 65m<sup>2</sup>

## Golvvärmeskåp med Shunt FS 65 och fördelare, färdigmonterat för inbyggnad

- Innehåller: Shunt, fördelare, ställdon och kopplingsbox KL08RF.
- Komplett för flera rum med olika temperatur
- Levereras i skåp komplett med ram och lucka för montering i vägg 95 mm.
- Förberedd för trådlös kommunikation med termostat.



Skåpet gör det enkelt att installera golvvärme eftersom det levereras färdigmonterat med de delar du behöver för ditt golv. Skåpet byggs in i väggen och döljer fördelare och shunt. Skyddar vid eventuellt rörläckage och rekommenderas av försäkringsbolagen. Dimensionera antalet slingor till 1st per rum eller flera om rummen är större än maxlängden för en slinga. Se materialåtgång/maxlängd på sid 9. Slutligen kompletterar du med en termostat för varje rum.

ART NR	EAN	BENÄMNING	MÅTT BxHxD	SLINGOR
413 52	7350010413523	Prefab FS 65 med 2 slingor	550x710x95 mm	2
413 53	7350010413530	Prefab FS 65 med 3 slingor	550x710x95 mm	3
413 54	7350010413547	Prefab FS 65 med 4 slingor	550x710x95 mm	4
413 55	7350010413554	Prefab FS 65 med 5 slingor	850x710x95 mm	5
413 56	7350010413561	Prefab FS 65 med 6 slingor	850x710x95 mm	6
413 57	7350010413578	Prefab FS 65 med 7 slingor	850x710x95 mm	7
413 58	7350010413585	Prefab FS 65 med 8 slingor	850x710x95 mm	8

I vårt onlinesortiment finns färdigmonterade skåp även utan styrning. Besök [flooré.se](http://flooré.se)

REDO FÖR SMART HOME!
  
Lägg till en gateway och styrs golvvärmens (och mycket mer) med mobilen.

SID 36

## Shunt FS 65 med rumstermostat

- Komplett shunt för flera rum med samma temperatur
- Styrning via termostat med kapillärrörsgivare
- Monteras mot golvvärmefördelare 1" rostfri.
- Kan förses med Trådlös singelzon termostatkortset (Art. nr 412 63)



## Shunt FS 65

- Golvvärmeshunt med maxbegränsare av temperatur
- Monteras mot golvvärmefördelare 1" rostfri.
- ¾" Eurocone-anslutningar på primärsidan



ART NR	EAN NR	
413 65	7350010413653	Shunt FS 65 med rumstermostat
413 66	7350010413660	Shunt FS 65

413 66

# Shunt för styrning av enstaka rum upp till 24m<sup>2</sup>

Max två slingor

## Shunt FS 36 mini

- Komplett shunt för enstaka rum med samma temperatur
- Styrning via termostat med kapillärrörsgivare
- Lågt installationsdjup
- I ettrörsystem behövs Korskoppling (Art. nr 413 25)
- Kan monteras mot FS 36 Utbyggnadssats (Art. nr 413 22)
- Kan förses med Trådlös singelzon termostatpaket (Art. nr 412 63)


ART NR	EAN NR	
413 40	7350010413400	Shunt FS 36 mini
413 42	7350010413424	FS 36 mini utan termostat
413 49	7350010413493	FS 36 mini monterad i skåp INV 400x450x95 mm



## El-shunt FS 36

- Komplett shunt för enstaka rum med värme året runt
- Sommarvärme med eldrift 400W, max 20 m<sup>2</sup>
- Styrning med trådlös rumstermostat ingår
- I ettrörsystem behövs Korskoppling (Art. nr 413 25)
- Kan monteras mot FS 36 Utbyggnadssats (Art. nr 413 22)

ART NR	EAN NR	
413 21	7350010413219	El-shunt FS 36
413 23	7350010413233	El-shunt FS 36 i skåp INV 550x710x95 mm



# Tillbehör

## Till shunt för styrning av enstaka rum FS 36

### FS 36 Utbyggnadssats

- Utbyggnadsatsen är en liten fördelare som möjliggör utökning till 2 slingor på en Shunt FS 36 mini.
- Används med Shunt FS 36 mini eller El-shunt FS 36

ART NR	EAN NR	
413 22	7350010413226	FS 36 Utbyggnadssats



### Anslutningskoppling för Premium, PEX eller PE-RT-rör

- Levereras med mutter, stödhylsa och o-ring
- Konsumentförpackning. (Finns även på sidan 35 som EK12 och EK16.)

ART NR	EAN NR		
411 33	7350010411338	16x2,0 mm	3/4" EC
411 35	7350010411352	12x1,6 mm	3/4" EC



### FS 36 Påfyllnings- och avluftningsventil

- För påfyllning/avluftning av golvwärmeslingor då slingorna monterats ovanför shunten FS 36

ART NR	EAN NR	
413 24	7350010413240	Påfyllnadssats/avluftring



### Inbyggnadsskåp FS 36

- Vattentät botten med gummigenomföringar
- Lackerad stålplåt

ART NR	EAN NR	MÅTT
413 43	7350010413431	400x450x95 mm passar FS 36 mini
415 81	7350010415817	550x710x95 mm passar El-shunt FS 36 mini



# Tillbehör Shuntar

## Till shunt för styrning av enstaka rum FS 36 och FS 65

### Termostatpaket

- Trådlös rumstermostat
- Mottagare 230 V, max 5 A
- Elektroniskt ställdon (T30NC230)

ART NR	EAN NR	
412 79	7350010412793	Termostatpaket



### Termostatpaket med app-styrning

- 1st Trådlös TRV, TRV10RFM
- 1st Trådlös termostat (batteri) – vit, VS20WRF
- 1st Internet/APP-styrning (gateway), UGE600

ART NR	EAN NR	
SH-BAS	5060103693634	Startpaket Bas



### Avstängningsventiler

- Avstängningsventil
- För avstängning av tillopp och retur på FS 36 och FS 65
- Levereras i par

ART NR	EAN NR	
413 26	7350010413264	Avstängningsventil ¾" EC



### Korskoppling

- Används med FS 36 eller FS 65 vid ett-rörsystem
- Inbyggda kulventiler (för avstängning)

ART NR	EAN NR	
413 25	7350010413257	Korskoppling



### Anslutningskoppling för kopparrör

- Koppling för kopparrör med tätning
- Kan anslutas direkt mot FS36, FS65, fördelarrör eller nippel

ART NR	EAN NR	
411 20	7350010411208	12 mm, ¾"EC
411 21	7350010411215	15 mm, ¾"EC



411 21

411 20

# Golvvärmeskåp



**GOLVVÄRMESKÅP MED SHUNT OCH FÖRDELARE**  
Kolla in våra färdigmonterade skåp.

SID 28/30

Våra golvvärmeskåp gör att man enkelt kan dölja installationen av golvvärmen.

Skåpen är tillverkade i vitlackerad plåt och den invändiga varianten i enlighet med säkervatten föreskrifterna med en tät botten med genomföringar av gummi för golvvärmerören och i botten finns ett urtag så att eventuellt läckagevatten kan ledas till en plats där det snabbt kan upptäckas.

Skåpen innehåller utrymme för att kunna montera golvwärmestyrning ovanför fördelaren.



415 86



413 43

## Golvvärmeskåp för inbyggnad i vägg

ART NR	EAN NR	MÄTT BXHxD	LÄMPLIG ATT RYMMÅ:
413 43	7350010413431	400x450x95 mm	Shunt FS 36 mini 1-2 slingor
415 81	7350010415817	550x710x95 mm	- Golvvärmefördelare 2-6 slingor - FS 175 + Golvvärmefördelare 2-4 slingor
415 82	7350010415824	850x710x95 mm	- Golvvärmefördelare 7-12 slingor - FS 175 + Golvvärmefördelare 5-10 slingor
415 83	7350010415831	1150x710x95 mm	- FS 175 + Golvvärmefördelare 11-12 slingor

Utrymme för bypass och kulventil med vinkel är inkluderat i ovanstående beräkningar för Golvvärmefördelare.

## Golvvärmeskåp för utanpåliggande montering

ART NR	EAN NR	MÄTT BXHxD	LÄMPLIG ATT RYMMÅ:
415 86	7350010415862	550x710x140 mm	- Golvvärmefördelare 2-6 slingor - FS 175 + Golvvärmefördelare 2-4 slingor
415 87	7350010415879	850x710x140 mm	- Golvvärmefördelare 7-12 slingor - FS 175 + Golvvärmefördelare 5-10 slingor
415 88	7350010415886	1200x710x140 mm	- FS 175 + Golvvärmefördelare 11-12 slingor

Utrymme för bypass och kulventil med vinkel är inkluderat i ovanstående beräkningar för Golvvärmefördelare.

OBS! Detta utanpåliggande skåp har öppen botten och kan därför endast placeras i vattentätt utrymme.

# Tillbehör

## Sexkantslock

EAN	ART NR
7350010411499	411 49



## Balanseringsventil FlowGuard

- Används när flera fördelare finns installerade
- 1" utväntig gänga

EAN	ART NR	
7350010415985	415 98	2-16 l/min, Kvs 3 m³/h
7350010415992	415 99	4-36 l/min, Kvs 3,5 m³/h
7350010415640	415 64	Lekande ansl.koppling - 1" Inv



## Ventiler

EAN	ART NR	
7350010411505	411 50	Termostatventil ¾"EC M30x1,5
7350010411659	411 65	Returventil ¼"EC-¾"EC
7350010415947	415 94	Termostatventil 1"UTV Kvs 4,5 M30x1,5



## Nippel

EAN	ART NR	
7350010411802	411 80	Skarv, ¾"EC x ¾"EC
7350010411819	411 81	¾" EC x 1/2" utv med o-ring
7350010411826	411 82	Vinkel, ¾"EC x ¾"EC
7350010411833	411 83	¾"EC x ¾"EC x ¾"EC



## Elpanna MP4

- 4,5kW för ytor upp till 100 m<sup>2</sup>
- Vägghängd komplett enhet
- Kan anslutas direkt mot rör eller FS 36 utbyggnadssats art.nr 413 22
- Mått 200 x 420 x 700 mm

EAN	ART NR	
7350010413707	413 70	Elpanna mini MP4 4,5 kW
7350010413752	413 75	1-zons kapillär rumstermostat
7350010413769	413 76	1-zons trådlös rumstermostat
7350010413776	413 77	1-zons med app-styrning



413 75



413 76



413 77

## Övergångsnippel

EAN	ART NR	
7350010411857	411 85	¾"EC utvändig, ¾"EC invändig
7350010411864	411 86	¾"EC utvändig, ½"EC invändig



## Anslutningskoppling för Premium och Standardrör

- Levereras med mutter, stödhylsa och o-ring

EAN	ART NR		
7340183400031	EK12	12x1,6 mm	3/4" EC
7340183400017	EK16	16x2,0 mm	3/4" EC
8058456991146	EK17	17x2,0 mm	3/4" EC
8058456991160	EK20	20x2,0 mm	3/4" EC



## Presskopplingar för Premiumrör

- För TH pressback. (Henco/LK/Thermotech)

EAN	ART NR		
7350010417606	417 60	Skarvmuff	16x16
7350010417705	417 70	Skarvmuff	20x20
7350010417699	417 69	Fördelarkoppling	¾"EC-16x2,0
7350010417798	417 79	Fördelarkoppling	¾"EC-20x2,0



## Kalibreringsverktyg

- Krävs för att kalibrera/grada premiumrör innan anslutning
- För skruvdragare eller borrmaskin

EAN	ART NR	
7350010416005	416 00	För golvvärmerör 12 mm
7350010416012	416 01	För golvvärmerör 16 mm
7350010416029	416 02	För golvvärmerör 20 mm



## Skarvkoppling för Premium- och Standardrör

EAN	ART NR	
7350010411253	411 25	12x12 (12x1,6 mm rör)
8058456990552	411 26	16x16 (16x2,0 mm rör)
8058456991214	411 27	17x17 (17x2,0 mm rör)
8058456990569	411 28	20x20 (20x2,0 mm rör)





# Flooré Smart Home

Floorés trådlösa styrning är en komplett, smart styrning av värmens för element och golvvärme men även belysning, värmepump med mera.


**1**

Installera trådlös styrning av din golvvärme



**2**

Anslut till mobilapp med Internet/APP-styrning



**3**

Köp till fler smarta funktioner



# Flooré Smart Home



5-års garanti

Gratis app och SMS-utskick

Spara energi med smarta funktioner

Kombinera golvvärme och element

## Installera trådlös styrning av golvvärme:

### Trådlös kopplingsbox

- Basenheten klarar upp till 8 zoner
- Max 3 ställdon per zon
- Med styrning av cirkulationspumpen
- 5-års garanti



ART NR	EAN	
KL08RF	5060103692682	Trådlös kopplingsbox 8 kanaler, master 230V
KL04RF	5060103692675	Utökningsbox 4 extra kanaler, slav 230V
KL08RF24	5060103693078	Trådlös kopplingsbox 8 kanaler, master 24V

### Ställdon standard

- För installation på fördelare 1" rostfri
- IP 54



ART NR	EAN	
T30NC230	5060103691920	Ställdon (230V) NC - M30x1,5
T30NO230	5060103692736	Ställdon (230V) NO - M30x1,5
T28NC230-8	5060103692965	Ställdon (230V) NC - M28x1,5
T30NC24	5060103692255	Ställdon (24V) NC - M30x1,5
T30NO24	5060103691937	Ställdon (24V) NO - M30x1,5

# Flooré Smart Home

## Välj termostater:

### Trådlös termostat (batteri)

- Trådlös termostat.
- Inbyggt uppladdningsbart Li-ION batteri
- Mått (mm) B: 86 H: 86 D: 11
- Temperaturområde 5-35°C

ART NR	EAN	
SQ610RF	5060103697687	Quantum



11 MM

### Trådlös termostat (230V) för inbyggnad

- Infäldt termostat som ansluts med 24V eller 230V spänning, kommunikation till kopplingsbox sker trådlöst.
- Mått (mm) B: 86 H: 86 D: 27
- Temperaturområde 5-35°C

ART NR	EAN	
SQ610	5060103697670	Quantum 230V
SQ61024	7340183400222	Quantum 24V



SYNLIGT DJUP 10 MM

### Trådlös termostat (batteri)

Stilren analog termostat med ratt

- Trådlös termostat. Batteri medföljer (2 x 1,5V AAAA).
- Mått (mm) B: 86 H: 86 D: 19,5
- Temperaturområde 5-35°C
- EJ kompatibel med TRV eller Smart home

ART NR	EAN	
SQ605RF	7340183400208	Trådlös termostat



### App-styrd trådlös termostat

Den diskreta designen och faktumet att termostaten endast kan fjärrstyras. gör TS600 till en optimal lösning för offentliga platser eller lägenheter.

- Trådlös termostat. Batteri medföljer (2 x AA Alkaline).
- Mått (mm) B: 51 H: 85 D: 26
- Temperaturområde 5-32°C
- Kräver UGE600 Gateway

ART NR	EAN	
TS600	5060103694457	App-styrd trådlös termostat



FJÄRRSTYRD TERMOSTAT

# Flooré Smart Home

Anslut hemmet till app:



## Internet/APP-styrning (gateway)

- Ansluts till WIFI-router med nätverkskabel.
- Trådlös anslutning mellan kopplingsbox och gateway

ART NR	EAN	
UGE600	5060103693245	Gateway



TRÅDLÖS GATEWAY

## Addera funktioner:

### Trådlös temperatursensor

- Sensor med många användningsområden, t.ex. styra och optimera drift i värmesystem.
- Kan skicka meddelanden och ställas in med regler via app.
- Temperaturområde -50-100°C
- Mått (mm) B: 73,5 H: 24,7 D: 20

ART NR	EAN	
PS600	5060103697731	Temperatursensor



STYR FUNKTIONER VID LARM

### Brandvarnare

- Kan starta scenarion exempelvis tända alla lampor vid utlöst larm
- Ha kontroll över ditt hus även när du inte är hemma

ART NR	EAN	
SD600	5060103697137	Brandvarnare



STYR FUNKTIONER VID LARM

### Fuktsensor

- Övervaka golvvärmeskåp, diskbänk etc. mot vattenläckage
- Ha kontroll över ditt hus även när du inte är hemma

ART NR	EAN	
WLS600	5060103697083	Fuktsensor



VARNAR VID VATTENLÄCKAGE

### Smart plug

- För att stänga av/på eller tidsstyra ex. värmefläkt, belysning etc.
- 220V AC 50Hz Max 16A
- Kräver UGE600 Gateway

ART NR	EAN	
SPE600	5060103693184	Smart Plug



STYR ELUTTAG

# Flooré Smart Home

## Addera funktioner, fortsättning:

### Smart knapp

Knapp som kan programmeras för olika funktioner exempelvis aktivera/avaktivera smartplug eller smart relä.

- Kräver UGE600 Gateway

ART NR	EAN	
SB600	5060103693665	Smart knapp



PROGRAMMERBAR KNAPP

### Fönster-/dörrsensor

- Trådlös sensor som registrerar när ett fönster eller en dörr är öppen och stänger då av värmens
- Kräver UGE600 Gateway

ART NR	EAN	
OS600	5060103693450	Fönster-/dörrsensor

STÄNGER AV VÄRMEN DÅ FÖNSTER  
ELLER DÖRR ÖPPNAS

### Trådlös TRV

- Trådlöst kontrollerat ställdon till radiatorventil, FS 36 eller FS 65.
- Batteri medföljer (2 x AA Alkaline).
- Mått (mm) B:62, H:105, D:62
- Kräver UGE600 gateway

ART NR	EAN	
TRV10RFM	5060103692743	M30x1,5mm och Danfoss RAV
TRV28RFM	5060103693191	M28x1,5mm



STYR ELEMENT TRÅDLÖST

### Smart relä

- För att stänga av/på eller tidsstyrta ex. värmefläkt, belysning etc.
- 220V AC 50Hz Max 16A
- För montering i eldoså eller SRS600 utanpåliggande kapsling
- Kräver UGE600 Gateway

ART NR	EAN	
SR600	5060103694143	Smart relä
SRS600	5060103694150	Kapsling för smart relä



STYR EL

# Flooré Smart Home

## Startpaket:

### Startpaket BAS

- 1st Trådlös TRV, TRV10RFM
- 1st Trådlös termostat (batteri) – vit, VS20WRF
- 1st Internet/APP-styrning (gateway), UGE600

ART NR	EAN
SH-BAS	5060103693634

Startpaket Bas



## Tillbehör:

### Laddstation till SQ610RF

- Används för att ladda inbyggda Li-On-batterier i SQ610RF
- Kan även användas som ett elegant stativ med minimalistisk design
- Mått (mm) B:82 H:82 D:66

ART NR	EAN
CDEU	7340183400239

Laddstation



### Extern givare

- Kan användas som golvsensor tillsammans med termostat

ART NR	EAN
FS4000	5060103690961

Golvsensor



### Ställdon självbalanserande

- Inbyggd reglering av temperaturskillnaden mellan tillopp och retur
- $\Delta t$  7°C → 30°C framledning.  $\Delta t$  4°C ← 30°C framledning.
- Anslutning M30x1,5 gänga
- Modulerande och snabb 30 sekunders responstid.

ART NR	EAN	
THB230	5060103693689	Självbalanserande ställdon (230V) NC - M30x1,5
THB24	5060103693696	Självbalanserande ställdon (24V) NC - M30x1,5



# Flooré Smart Home

## Signalförstärkare:

### Repeater, trådlös signalförstärkare

- För 230V stickprop eller USB
- 230V transformator medföljer

ART NR	EAN	
RE10RF	5060103692590	Repeater USB



### Repeater, signalförstärkare

- För fast montering i eldosa eller medföljande SRS600 kapsling

ART NR	EAN	
RE600	5060103694167	Repeater 230V



SRS600

### Extern antenn till kopplingsbox

- Vid behov av extra signalstyrka i komplexa byggnader
- 1 m kabel
- Magnetisk fot
- Lämplig för att öka signalstyrka för KL08RF som placeras i skåp när ej UGE600 installeras.

ART NR	EAN	
08RFA	5060103692750	Extern antenn till KL08RF



# Trådlös styrning för en zon

### Trådlös styrning för en zon

- Till Shunt FS36, FS65 eller ventiler 411 50, 415 94
- 868MHz ej kompatibel med övriga styrningar

ART NR	EAN	
412 79	7350010412793	Termostatpaket M30x1,5



# Trådbunden styrning

## Rumstermostat



412 50



SQ610 / SQ61024



SQ60524



BTR230




BTRP230

ART NR	EAN	
412 50	7350010412502	Analog med ratt 230 V
BTR230	5060103694068	Analog med ratt för 55x55 ram 230 V
BTRP230	5060103694075	LCD digital för 55x55 ram 230 V
SQ60524	7340183400208	Analog med ratt 24V
SQ610	5060103697670	Quantum 230V
SQ61024	7340183400222	Quantum 24V

## Kopplingsbox

Masterenheten styr även shuntens pump och har plats för 6 rumsterostater med individuella ställdon som kopplas till varje slinga på shunten. Finns fler slingor kan antalet platser för termostater/ställdon utökas med slaveenheter.

- Masterenhet med pumprelä
- 4/6 kanaler
- 4 lysdioder indikerar status
- Används mot rumsterostater



ART NR	EAN	
412 75	7350010412755	Master, 6 zoner, 230 V
412 77	7350010412779	Slave, 6 zoner, 230 V
412 85	7350010412854	Master, 6 zoner, 24 V
412 86	7350010412861	Slave, 4 kanaler, 24 V
412 87	7350010412878	Slave, 6 kanaler, 24 V
412 88	7350010412885	Transformator 230 V - 24 V

OBS! KRÄVER 1ST ART.NR 412 88

## Ställdon

- För installation på fördelare 1" rostfri
- IP 54

ART NR	EAN	
T30NC230	5060103691920	Ställdon (230V) NC - M30x1,5
T30NO230	5060103692736	Ställdon (230V) NO - M30x1,5
T28NC230-8	5060103692965	Ställdon (230V) NC - M28x1,5
T30NC24	5060103692255	Ställdon (24V) NC - M30x1,5
T30NO24	5060103691937	Ställdon (24V) NO - M30x1,5





## Kompletta Kit – För ytor upp till 24 m<sup>2</sup>

### Flooré Kit Skiva

#### Snabb och effektiv värme

Aluminiumbeklädda skivor

#### Lägg ditt nya golv ovanpå det gamla!

Golvärmen kan läggas på de flesta underlag

#### Spara tid och pengar på färre moment

Klinker läggs direkt på skivorna

#### Har du begränsad bygghöjd eller finns utrymme för extra isolering?

När du köper Flooré Kit finns tre olika skivor att välja mellan. Vår tunnaste skiva är endast 13 mm och ger minimal minskning av rumshöjden. Skivorna med extra isolering har tjockleken 25 mm eller 50 mm.

13 mm  
↓

Behåll det mesta av rums-  
höjden genom att välja  
vår supertunna skiva.

25 mm  
↓

50 mm  
↓

#### INNEHÅLLER:

Golvskivor  
Golvvärmerör Premium  
Aluminiumtejp  
Anslutningskopplingar



### Flooré Kit Ingjutet

#### Passar bra när du renoverar

Våra ingjutningskit passar speciellt bra när du renoverar befintliga rum. Golvvärmerören gjuts in i endast 20 mm spackel eller betong.



Gjuts in i 23mm  
spackel eller betong.

#### INNEHÅLLER:

Golvvärmerör Premium  
Buntband  
Anslutningskopplingar



# Planeringstabell för Flooré Kit

1-12 m<sup>2</sup>:

1 st Flooré Kit

6,9 eller 12<sup>m</sup>

SID 50

13-24 m<sup>2</sup>:

1 st Flooré Kit

6,9 eller 12<sup>m</sup>

SID 50

1 st Flooré Kit

6,9 eller 12<sup>m</sup>

SID 50

1 st Utbyggnadssats



Art nr 413 22

SID 27



Ska golvvärmens samköras med element?

Nej.

Då kan du ansluta golvvärmens direkt till din värmekälla.

Ja.

1 st Shunt FS36 behövs.

Art nr 413 40



SID 26

Vattnet i golvärme behöver och bör inte ha lika hög temperatur som vattnet i element. Om golvärmen ska samköras med element behövs en shunt som reglerar vattentemperaturen.



SID 36

Komplettera med Smart Home trådlös styrning.



**TIPS!** Vill du ha varma, sköna golv även under sommaren så ordnar vår el-shunt detta!

SID 26

# Flooré Kit



## Flooré Kit Skiva – 13 mm

Passar bäst för:

- Redan isolerade golv
- Golv som ej behöver isolering
- Rum där höjningen av golvet bör minskas



LÄGSTA BYGGHÖJD!


ART NR	EAN NR	YTA
414 35	7350010414353	6 m <sup>2</sup>
414 36	7350010414360	9 m <sup>2</sup>
414 37	7350010414377	12 m <sup>2</sup>



## Flooré Kit Skiva – 25 mm

Passar bäst för:

- Golv som ej är isolerade
- Golv där ytan under är uppvärmd
- Hus där man vill minska värmeförlusterna
- Kan läggas direkt på oisolera betonggolv




ART NR	EAN NR	YTA
414 45	7350010414452	6 m <sup>2</sup>
414 46	7350010414469	9 m <sup>2</sup>
414 47	7350010414476	12 m <sup>2</sup>



## Flooré Kit Skiva – 50 mm

Passar bäst för:

- Golv som ej är isolerade
- Golv där ytan under är uppvärmd
- Hus där man vill minska värmeförlusterna
- Kan läggas direkt på oisolera betonggolv



ART NR	EAN NR	YTA
414 25	7350010414254	6 m <sup>2</sup>
414 26	7350010414261	9 m <sup>2</sup>
414 27	7350010414278	12 m <sup>2</sup>



## Flooré Kit Ingjutet

Kit för ingjutning

- 12 mm Premiumrör
- c/c-avstånd mellan rören 125-150 mm

ART NR	EAN NR	YTA
414 23	7350010414254	4 m <sup>2</sup>
414 24	7350010414261	8 m <sup>2</sup>



# Marknadsföringsmaterial

## Produktkatalog

ART NR	EAN NR	
411 19	7350010411192	25 st



## Saknar du något?

Kontakta din återförsäljare med en förfrågan, vi kan erbjuda reservdelar till utgångna produkter och mycket annat med snabba leveranstider.

## Beräkningar och förläggningsskisser

Ritning ingår kostnadsfritt i alla våra m<sup>2</sup>-priser, och görs efter lagd order. Till övriga projekt under 24 m<sup>2</sup> eller om du vill göra ändringar i redan utförd ritning utförs detta mot en avgift.

ART NR	EAN NR	
411 00	7350010411000	Ritning/Planeringsservice

## RÅDGIVNING OCH SUPPORT 8-16 VARDAGAR

**010-221 64 00**

**info@floore.se**

## Leveransvillkor

Kontakta din återförsäljare för returer eller reklamationer.

# flooré

---

RÅDGIVNING OCH SUPPORT  
8-16 VARDAGAR

**010-221 64 00**

---

E-POST

**info@floore.se**

**www.floore.se**