



6220 Heacoflex slang

Benämning

Anslutningsslang Heacoflex rak x vinkel inv gga.
Anpassad till Säker Vatteninstallation.

Användningsområde

Kylsystem, Värmesystem, Industri, Eget vatten.

Konstruktion

Anslutningsslang i EPDM med rostfri omflätning, anslutningar i mässing. Löpmutter med invändig gänga och rak anslutning i ena änden och löpmutter med invändig gänga och vinkel i andra änden.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: se tabell
Arbetstemperatur: -5°C/+90°C.

Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller slang som är köpt och installerad från och med oktober år 2015.

Materialspecifikation

Innerslang:	EPDM
Omflätning:	Rostfri tråd AISI 304
Hylsor:	Aluminium
Kopplingar (DN15-32):	Mässing CW614N
Kopplingar (DN40-50):	Galvaniserat stål
Packningar:	Fiberpackningar



6220 Heacoflex slang

Artnr	RSK	Ansl inv G	Längd mm	Tryck max bar
0362201502	5059936	1/2	200	15
0362201504	5059937	1/2	400	15
0362201506	5059938	1/2	600	15
0362201508	5059939	1/2	800	15
0362201510	5059940	1/2	1000	15
0362202004	5059942	3/4	400	15
0362202006	5059943	3/4	600	15
0362202008	5059944	3/4	800	15
0362202010	5059945	3/4	1000	15
0362202012	5059946	3/4	1200	15
0362202015	5059947	3/4	1500	15
0362202502	5059948	1	200	15
0362202504	5059949	1	400	15
0362202506	5059950	1	600	15
0362202508	5059951	1	800	15
0362202510	5059952	1	1000	15
0362202512	5059953	1	1200	15
0362202515	5059954	1	1500	15